

A - DACH	
papa wierzchniego krycia	-
2 x papa podkładowa	-
warstwa spadkowa z płyt styropianowych EPS 100 - 038 dach / podłoga	15 - 25 cm
paroizolacja	-
płyta żelbetowa	12 cm
tynk cementowo - wapienny	1,5 cm


B - PODŁOGA NA GRUNCIE	
terakota	2 cm
wylewka betonowa zbrojona siatką zgrzewaną 150 x 150 mm, Ø3 mm	5 cm
folia PE	-
płyty styropianowe EPS 100 - 038 dach / podłoga	10 cm
2 x folia budowlana	-
podkład gruntujący	-
płyta betonowa C16/20	12 cm
podsypka piaskowa zagęszczona	30 cm
grunt rodzimy	-

C - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
tynk cienkowarstwowy	-
płyty styropianowe EPS 70 - 038 fasada	15 cm
blozki gazobetonowe	24 cm
tynk cementowo - wapienny	1,5 cm

D - ŚCIANA FUNDAMENTOWA	
folia kubelkowa	-
geowłóknina ochronna	-
płyty styropianowe EPS 150 - 038 fundament	10 cm
izolacja pionowa powłokowa bitumiczna x 3 DYSPERBIT na rapówce	-
blozki betonowe	24 cm
izolacja pionowa powłokowa bitumiczna x 3 DYSPERBIT na rapówce	-

IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW	
izolacja pionowa powłokowa bitumiczna x 3 DYSPERBIT na rapówce	-
ława fundamentowa	-
izolacja pionowa powłokowa bitumiczna x 3 DYSPERBIT na rapówce	-

IZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTÓW	
papa termozgrzewalna	-
podkład gruntujący pod papę	-
ława fundamentowa	-



Pracownia projektowa: <b>PD - PROJEKT</b> Piotr Doiczman p.doiczman@wp.pl 609 - 747 - 691 ul. Armii Krajowej 5a / 15 09 - 410 Płock	Temat: Rozbudowa budynku usługowego - Środowiskowego Domu Samopomocy.  Adres obiektu: Jednostka ewidencyjna: 141908_2 - Mała Wieś. Obręb: 141908_2.0024 - Stare Święcice. Dz. nr ew. 32/1.	Podpis:	Nr rys:	5/A	
Rysunek: <b>PRZEKRÓJ A/1</b> - STAN PROJEKTOWANY	Data: 12. 2016		Skala:		
Projektant:	tech. arch. Janusz Doiczman upr. nr UAN-KZ-7210/149/88		Skala:	1 : 100	
Opracował:	mgr inż. Piotr Doiczman	Branża:	Architektura	Nr str.	37